

S.I.T.

- DT.TX.07
Trasmettitore digitale di telecomandi
- DT.RX.07
Ricevitore digitale di telecomandi
- DT.ADAPTER
convertitore di baud rate e diramatore di linea
- COM8.DT
Centralina di commutazione video con dispositivo di telecomando brandeggi integrati



COM8.DT

Linea di Telecomandi Digitali codificati per unità da ripresa brandeggiabili dotate anche di ottica zoom. Trasmissione seriale RS-485 su un semplice doppino twistato con distanze tipiche fino ad 1 Km. L'impiego di DT.ADAPTER consente di raggiungere distanze elevate anche pari a 15 Km. I dispositivi che compongono la linea SIT (sistema di telecomandi integrati) sono 4: il trasmettitore DT.TX.07, il ricevitore di DT.RX.07, il convertitore di baud rate e diramatore di linea DT.ADAPTER ed una centralina di commutazione video con trasmettitore di telecomandi integrati COM8.DT ideale per piccoli sistemi fino ad 8 telecamere brandeggiabili.

Modello	DT.TX.07	DT.RX.07
Descrizione	Trasmettitore digitale di telecomandi per postazioni da ripresa brandeggiabili	Ricevitore digitale di telecomandi per postazioni televisive brandeggiabili
Applicazione	Da impiegare ove le distanze non superino il chilometro; con l'impiego di DT.ADAPTER si raggiungono distanze elevate fino ad un massimo di 15 Km. Configurazione massima di sistema: 8 trasmettitori DT.TX.07 e 99 ricevitori DT.RX.07. Opera unitamente al ricevitore DT.RX.07. Controllo di due uscite ausiliarie (relè) lato DT.RX.07. Gestisce postazioni dotate di preset (16 posizioni memorizzabili per postazione). Programmazione mediante P.C. tramite KIT.PRG	Opera unitamente al trasmettitore DT.TX.07 od alla centralina COM.8DT. Comanda un brandeggio e/o un ottica zoom. Dispone di due uscite ausiliarie (relè) attivabili dal DT.TX.07. Memorizza fino a 16 posizioni di preset
Collegamento	Di tipo seriale RS-485, utilizzare doppino telefonico twistato	Di tipo seriale RS-485, utilizzare doppino telefonico twistato
Distanza	Senza DT.ADAPTER tipica: 1 chilometro	Senza DT.ADAPTER tipica: 1 chilometro
Alimentazione	12 Vcc (150ma max)	230 Vac (200 W)
Costruzione	cofanetto a leggio per l'appoggio su tavolo	contenitore per esterno in ABS
Dimensione	(lxhxp) 196x151x49 mm	(lxhxp) 195x255x98 mm
Peso	0,3 Kg	2,1 Kg